

SECUPRO MAXISAFE
UND SIE SIND VOLLAUTOMATISCH ZUFRIEDEN.



THE SAFER WAY TO CUT.

martor

SECUPRO MAXISAFE

NR. 101899



Originalgröße



3-Seiten-Schieber

Mit rechts? Mit links? Von oben? Egal, wie Sie die Klinge auslösen möchten – das SECUPRO MAXISAFE ist darauf vorbereitet. Sein 3-Seiten-Schieber gestattet Ihnen eine angenehme und variable Handhabung.



Auf Knopfdruck

Für den Klingenwechsel reichen Ihnen Ihre zwei Hände. Und diese Kurzanleitung: Sie drücken den Klingenwechselknopf und klappen den Griff auf, Klingenträger nach vorn und Klinge ersetzen. So einfach ist das.



Vorne Metall

Mit dem SECUPRO MAXISAFE müssen Sie keiner „Reiberei“ aus dem Weg gehen. Im Gegenteil: Durch den metallenen Abriebchutz am Klingenschlitz ist es auch für stärkere Beanspruchungen gewappnet.



2-fach nutzbare Klinge

Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.



Kleine Öse

Wer möchte schon ein Schneidwerkzeug wie das SECUPRO MAXISAFE verlieren? Daher die Öse. Ziehen Sie ein Band durch, um es besser transportieren oder befestigen zu können.

Mit 3-Seiten-Schieber und nicht-abgerundeter Trapezklinge.

Geben Sie sich oft nur mit dem Maximum zufrieden? Das verbindet Sie mit dem SECUPRO MAXISAFE, unserem Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug. Dank seines großen Klingenaustritts meistert es selbst 3-lagige Kartons – je nach montierter Klingensform aber auch alle anderen Materialien wie z. B. Teppichböden oder Folien. Maximal komfortabel ist darüber hinaus sein Handling für Rechts- und Linkshänder.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

	Sehr hohe Sicherheit		Klingenwechsel ohne Werkzeug
	Hoher Abriebschutz		Ergonomisch
	2-fach nutzbare Klinge		Klingenaustrittslänge
	Schnitttiefe		Für Rechts- und Linkshänder
	Öse zum Befestigen		Werbedruckgeeignet

Hauptschneidmaterialien

	Karton: bis 3-lagig		Kunststoffumreifungen
	Klebeband		Folien- und Papierbahnen
	Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie		Garn, Schnur

Montierte Klinge

	NR. 99	0,63 mm, Breitschliff
--	---------------	-----------------------


Optionale Klinge

	NR. 199	0,63 mm, Breitschliff, rostfrei
	NR. 60099	0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff
	NR. 98	0,63 mm


Zertifikate und Auszeichnungen



Anwendung



Sicherheitstechnik



Vollautomatischer Klingenrückzug – sehr hohe Sicherheit

Der vollautomatische Klingenrückzug des SECUPRO MAXISAFE garantiert Ihnen eine sehr hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Denn die Klinge zieht sich sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurück. Selbst wenn Sie weiter den Schieber betätigen.

GUT IN FORM. PERFEKT IM JOB.

SECUPRO MAXISAFE

- › Mit zusätzlichem Schieber
- › Vollautomatischer Klingentrückzug
- › Große Schnitttiefe (bis 3-lagige Kartons)
- › Metallener Abriebschutz
- › TÜV-geprüft

PRODUKTDDETAILS

Bestellnummer	NR. 101899.02
Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)
Maße Messer (L x B x H)	148 x 18 x 42 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	65,0 g
Schnitttiefe	17,2 mm
Ersatzklinge	NR. 99.70
Verpackungseinheit	(10 im Spender)
Maße (L x B x Stärke)	60 x 19 x 0,63 mm
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. S 60077225
Zubehör	
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	 NR. 9920
KÖCHER GROSS	 NR. 9843
SAMMELBOX	 NR. 9810
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	 NR. 9845
SAFEBOX	 NR. 108000

KONTAKT UND SERVICE

Was unsere Schneidlösungen noch sicherer macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Die folgenden Informationen finden Sie auf unserer Website: www.martor.de



Auf einen Blick: Das Sicherheitsposter bildet die wichtigsten Funktionen ab – ideal für Ihren Arbeitsplatz.



Vom ersten Schnitt bis zum Wechseln der Klinge: Das Video gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie und wofür Sie das Messer verwenden können.



Alles, was Sie wissen wollen: Maße, Eigenschaften, Besonderheiten und mehr über das Produkt erfahren Sie im Technischen Datenblatt.



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter der Servicenummer **+49 212 73870-0**